

## HT-EL1208IP 防水型 LED 全彩投光燈



- 額定電壓：AC90~260V 50/60HZ
- 燈體設計外型採用鋁結構設計、具有良好散熱性能
- 低功率消耗量、高亮度、色彩豐富
- 光源：12 顆\*8W / RGBW( 4 合 1) LED
- 光束角度：30°
- 工作時最大允許環境溫度：-20~40°C
- 設備表面最高溫度：70°C
- DMX 迴路：4、5、6、7、9 迴路模式可選
- 光源採用大功率的 LED 具有壽命長、光效高、無輻射與低功耗等優點
- 具有主從模式控制功能；
- LED 採用靜態恒流驅動方式,恒流精度高;
- PWM 調光頻率為 3KHz，調光精確度為 4000 級。實現線性調光；
- RGBW 分別單獨調光,0-255 級亮度,無閃爍;
- LED 數位顯示功能表,具有程式編輯功能,可現場即時編輯、修改程式也可調用內置各種的程式(燈具內置有 12 個不同的運行程式)
- 重量：3.8 KG
- 尺寸：L280\*W200\*H260mm

曜華聲光有限公司

TEL:02-2200-1652 FAX:02-2200-1653

地址:新北市新店區安祥路 110 巷 8 號 7 樓

網址:www.yhlight.com.tw