

CASIO

環保節能無燈泡投影機

Advance 超核心機種

型號 :XJ-F10X
XJ-F100W
XJ-F20XN
XJ-F210WN



 **LampFree**
GO LAMP FREE AND SAVE

MADE IN JAPAN

未來趨勢 · 前瞻投影

CASIO 環保節能無燈泡投影機 XJ-F100W

亮度	3500 流明
投影技術	DLP® 晶片 × 1 · DLP® 系統
顯示元件	WXGA 0.65 吋 1,024,000 畫素 (1,280 x 800)

對比		20,000 :1
垂直梯形校正		+30° (自動), ±30° (手動)
對焦方式		手動對焦
投影鏡頭		1.5 倍手動光學變焦 F=2.31-2.73 / f 18.9-27.2
投影尺寸		35 ~ 300 吋
投影距離	60 吋	1.64 ~ 2.42 公尺
	100 吋	2.81 ~ 4.11 公尺
	最短投影距離	0.92 公尺
光源系統(光源壽命)		雷射與 LED 混合光源 (可達 20,000 小時)
色彩		10.7 億色全彩
頻率	水平	15-91 kHz
	垂直	50-85Hz
電腦輸入	原生解析度	WXGA (1,280 x 800)
	類比輸入訊號	WUXGA (1920 x 1200)
	類比輸入端子	mini D-Sub 15 pin x 1

	同步投影	-
	數位輸入訊號	WUXGA (1920 x 1200)
	數位輸入端子	HDMI Type A x 2
影像輸入	類比輸入訊號	色差訊號: 480i - 1080p 支援訊號 : NTSC / PAL / PAL-N / PAL-M / PAL60 / SECAM
	類比輸入端子	YCbCr/YPbPr (適用於 VGA 和色差訊號) 類比訊號 : Composite (RCA) x 1 · S-video x 1
	數位訊號(HDMI)	480p~1080p (適用於數位電腦輸入和數位影像輸入)
聲音	輸入端子	3.5mm stereo mini jack x 1, RCA x 1 [R/L]
	輸出端子	3.5mm stereo mini jack x 1(多聲道)
	內建揚聲器	16W x 1
其它端子	USB 相容	-
	USB 電源供應	5V / 2A USB Type-A x 1 (USB 供電專用)
	USB 功能	USB 1.1 Micro -B x1
	控制系統	RS-232C (D-Sub 9 pin) x 1
	LAN	-

內建記憶體	-	
支援無線 LAN	-	
相容電壓	AC 100 - 240V, 50/60 Hz	
電力消耗	原廠設定 (節電模式葉子 1)	165W
	原廠設定 (節電模式葉子 2)	85W
	明亮模式 (Bright)	205W
	待機電力消耗 AC 100-120V (遙控器 開/關)	0.12W/-
	待機電力消耗 AC 220-240V (遙控器 開/關)	0.23W/-
尺寸 (長 x 高 x 寬)	299 x 97 x 299 mm	
重量	3.8 kg	
安全功能	相容 Kensington 防竊鎖、開機密碼	
附贈配件	無線遙控器 / 電源線	



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw