

EPSON EB-S41 亮彩商用投影機

SVGA 3300lm



外型輕巧方便攜帶。

亮：白色亮度/彩色亮度3300流明，SVGA

廣：支援垂直/水平±30度梯形修正功能

美：3LCD色彩最細膩，影像真實呈現。外型輕巧方便攜帶

安心：10,000小時燈泡壽命，省電耐用最安心

支援筆記型電腦及智慧裝置APP投影 (需選購無線模組ELPAP10)



EPSON EB-S41 亮彩商用投影機

規格說明

投影型式		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格		AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板	(1)尺寸	0.55 吋 TFT LCD
	(2)畫素數	480,000 dots (800 x 600) x 3
投影亮度	白色亮度(Light Output)	3300 流明

	彩色亮度(Color Light Output)	3300 流明
標準解析度		SVGA 800x600
支援解析度		WXGA 1280x800/ SXGA+ 1400x1050
HDTV 相容性		480i~1080P
視訊畫素		掃描密度 600 條
投影畫面尺寸		30" to 350"
投影方式		前投、背投、天花板吊掛
視頻相容性		適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統
電腦相容		適用於 PC/UXGA/SXGA/ XGA/SVGA/VGA
視訊介面	電腦(D-sub-15pin)	1
	輸入 RCA	1
	HDMI	1
音訊介面輸入	2 RCA (紅/白)	1
USB	Type A	1
	Type B	1
Wireless		選購 ELPAP10
Screen Mirroring		N/A
喇叭		2W x 1
安全裝置		具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡	(1)調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整
	(2)焦距	F:1.44 , f:16.7 mm
	(3)放大比例	1-1.35(數位式縮放)
	(4)投射比	1.45~1.96
投影畫面比例 (寬:長)		4 : 3
數位式梯形修正		垂直正負 30 度、水平正負 30 度(自動垂直正負 30 度)
燈泡壽命		10,000/6,000 小時(Eco/Normal)
對比度		15000:1(Auto iris : on)
周邊對應中心亮度比		0.87
色彩重現		Up to 1.07 billion colors
畫面調整--畫面放大		內建投影畫面局部放大功能
光源耗能		210 W UHE 燈泡
燈泡型號		ELPLP96
濾網型號		ELPAF32
使用環境溫度		攝氏 5-35 度
風扇噪音值		37dB/28dB (Normal/Eco)
安規認證		UL60950-1 CSA-C22.2

電磁相容		FCC part 15B class B EMC Directive
環境規格	消耗電力	296W / 211W (Normal/Eco)
	睡眠狀態消耗電力	0.2W
	重量	2.5kg
	寬 X 深 X 高 不含腳架	30.2 x 23.4 x 7.7
	寬 X 深 X 高 含腳架(最大)	30.2 x 23.7 x 8.2
隨機附贈配件		電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x2、無線模組固定蓋、使用說明書組、保固卡
其他特殊功能		· 支援 Epson Projector Management 投影機管理軟體
		· 支援 Epson iProjection 網路投影軟體
		· USB Display · PC Free 隨身碟投影 Jpeg , Motion Jpeg



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw