

EPSON EB-S31 投影機

SVGA 3200lm



會議投影升級無線
簡報輕鬆致勝
外型輕巧方便攜帶。



亮：白色亮度/彩色亮度3200流明，SVGA
廣：支援垂直/水平±30度梯形修正功能
美：3LCD色彩最細膩，影像真實呈現。外型輕巧方便攜帶
安心：10,000小時燈泡壽命，省電耐用最安心
支援筆記型電腦及智慧裝置APP投影 (需選購ELPAP10)



EPSON EB-S31 3LCD 商用投影機

規格說明

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 投影方式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 |
| 電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
| 液晶板-尺寸 | 三片 0.55 吋 TFT LCD |
| 液晶板-畫素數 | 480,000dots (800x600) x3 |
| 投影亮度-白色亮度(Light Output) | 3200 流明 |
| 投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 3200 流明 |
| 解析度-標準解析度 | SVGA 800x600 |

| | |
|----------------|---|
| 解析度-支援解析度 | SXGA 1400x1050 / SXGA 1280x1024 |
| 解析度-HDTV 相容性 | 480i~1080P |
| 視訊畫素 | 掃瞄密度 600 條 |
| 投影畫面尺寸 | 30~350 吋 |
| 投射方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 |
| 相容性-視頻相容性 | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 |
| 相容性-電腦相容 | 適用於 PC / SXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
| 聲音輸出 | 內建 2 瓦喇叭 x1 |
| 電腦訊號介面 | 輸入端子： |
| | (1)映像(RGB)：D-sub 15pin x1 |
| | (2)映像(數位)：HDMI x1 |
| 視訊 Video 訊號 | 輸出端子： |
| | (1)映像：Composite Video: RCA x1 S-Video x1 |
| | (2)聲音：RCA x1 (白/紅) |
| 其他訊號介面 | 輸入端子 |
| | (1) USB Type B YES |
| | (2) USB Type A YES(USB Memory, USB Document Camera, Wireless LAN) |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡-調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
| 投影透鏡-焦距 | F:1.44, f:16.7mm |
| 投影透鏡-放大比例 | 1.0~1.35 (Digital Zoom) |
| 投影畫面比例 (寬:長) | 04:03 |
| 投射距離 | 0.88~10.44 公尺 |
| 數位式梯形修正 | 內建垂直±30 度、水平±30 度梯形修正功能 |
| 燈泡壽命 | 5000/10000 小時 (Normal/Eco) |
| 明暗對比度 | 15000 : 1 |
| 周邊對應中心亮度比 | 87% |
| 色彩重現 | 10bit、Up to 1.07 billion colors |
| 有效掃描頻率範圍 (類比) | (1)水平 15~92KHz |
| | (2)垂直 50~85Hz |
| 有效掃描頻率範圍 (數位) | (1)水平 15~75KHz |
| | (2)垂直 24/30/50/60 Hz |
| 畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
| 控制訊號 (Control) | 遙控滑鼠及 Serial I/O- |
| | USB Type B x1 |
| 光源耗能 | 200W UHE 燈泡 |
| 燈泡型號 | ELPLP88 |
| 濾網型號 | ELPAF32 |
| 使用環境溫度 | 攝氏 5~35 度 |

| | |
|---------------------------|--|
| 安規認證 | UL60950-1 |
| | CSA-C22.2 |
| 電磁相容 | FCC part 15B class B |
| | EMC Directive |
| | ICES-003 class B |
| 風扇噪音值 | 37dB/28dB (Normal/Eco) |
| 環境規格-消耗電力 | 291W/214W (Normal/Eco) |
| 環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 約 0.2W |
| 環境規格-重量 | 2.4kg |
| 環境規格-寬 x 深 x 高 (公分)含鏡頭及腳架 | 29.7 x 8.2 x 23.4 |
| 主要配件 | 電源線(1.8m)、電腦線 (1.8m)、攜行軟袋、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組 |
| 特殊功能 | -支援無線網路投影功能 (需選購 ELPAP10) |
| | -支援 Multi-PC projection (需選購 ELPAP10) |
| | -EasyMP Monitor 網路監控功能(需選購 ELPAP10) |
| | -支援 iProjection (需選購 ELPAP10) |
| | -PC Free 連結行動碟直接投影 JPEG |



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw