

EPSON EB-1780W 便攜型投影機

WXGA 3000lm



高亮度與色彩亮度:3000lm
機身超輕薄: 1.7kg、A4尺寸可輕鬆收納
PC-Free支援USB PDF投影



EPSON EB-1780W WXGA 超薄液晶投影機

規格說明

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 投影方式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 |
| 電源 | AC100V-120V/AC200V-240V |
| 液晶板-尺寸 | 0.59 吋 TFT LCD |
| 液晶板-畫素數 | 1,024,000, dots (1280 x 800) x 3 |
| 白色亮度(Light Output) | 3000 流明 |
| 彩色亮度(Color Light Output) | 3000 流明 |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 標準解析度 | WXGA 1280 x 800 |
| 支援解析度 | UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024 |
| 解析度-HDTV 相容性 | 480i~1080P |
| 視訊畫素 | 掃瞄密度 800 條 |
| 投影畫面尺寸 | 30" to 300" |
| 投射方式 | 前投、背投、天花板前投、天花板背投 |
| 視頻相容性 | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 |
| 電腦相容 | 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
| 視訊介面 | 電腦(D-sub-15pin) x 1 |
| | RCA x 1 |
| | HDMI x 1 |
| | MHL x 1 (共用 HDMI 介面) |
| 音訊介面 | Stereo mini x 1 |
| USB | Type A x 1 |
| | Type B x 1 |
| Screen mirroring | N/A |
| NFC | N/A |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡-調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
| 投影透鏡-焦距 | F:1.58-1.7 , f:13.52-16.22 mm |
| 投影透鏡-放大比例 | 1-1.2 |
| 投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
| 數位式梯形修正 | 垂直正負 45 度、水平正負 30 度梯形修正功能 |
| 燈泡壽命 | 7000/4000 小時(Eco/Normal) |
| 明暗對比度 | 10000:1(Auto iris : on) |
| 周邊對應中心亮度比 | 0.89 |
| 色彩重現 | 10bit、Up to 1.07 billion colors |
| 畫面調整-畫面放大 | 10bit、Up to 1.07 billion colors |
| 光源耗能 | 206 W UHE 燈泡 |
| 燈泡型號 | ELPLP94 |
| 濾網型號 | ELPAF53 |
| 使用環境溫度 | 攝氏 5-35 度 |
| 安規認證 | UL60950-1 |
| | CSA-C22.2 |
| 電磁相容 | FCC part 15B class B |
| | EMC Directive |
| | ICES-003 class B |

| | |
|-----------|--|
| 風扇噪音值 | 39dB/30dB (Normal/Eco) |
| 消耗電力 | 208W / 290W (Normal/Eco) |
| 睡眠狀態消耗電力 | 0.18W |
| 重量 | 1.77kg |
| 寬 x 深 x 高 | 29.2 x 21.3 x 5.3 (cm)含鏡頭及腳架 |
| 主要配件 | 電源線、VGA 線、USB cable、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡、攜行袋 |
| 特殊功能 | 支援無線投影功能 Split Screen 功能，雙訊號輸入分割畫面投影 |



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw