


EPSON EB-2250U 商務專業投影機

WUXGA 5000lm



新世代商務會議投影。
WUXGA高解析度，細膩影像真實色彩還原。

- 亮：白色亮度=彩色亮度5000流明
- 廣：ScreenFit自動修正影像，支援垂直/水平梯形修正功能
- 美：解析度最高達WUXGA(1080P)原生解析度，細膩影像真實色彩還原
- 安心：10,000小時燈泡壽命，省電耐用最安心(Eco模式)
- 首創手勢操作投影換頁功能，商務簡報舉手之間輕鬆完成



EPSON EB-2250U 商務專業投影機

規格說明

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 投影方式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 |
| 電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
| 液晶板-尺寸 | 0.76 吋 TFT LCD |
| 液晶板-畫素數 | 2,304,000dots (1920x1200) x3 |
| 投影亮度-白色亮度(Light Output) | 5000 流明 |
| 投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 5000 流明 |

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 解析度-標準解析度 | WUXGA 1920x1200 |
| 解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1400x1050 |
| 解析度-HDTV 相容性 | 480i~1080P |
| 視訊畫素 | 掃瞄密度 1200 條 |
| 投影畫面尺寸 | 50 吋~300 吋 |
| 投射方式 | 前投、背投、天花板前投、天花板背投 |
| 相容性-視頻相容性 | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 |
| 相容性-電腦相容 | 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
| 視訊介面 | 輸入-> -電腦(D-sub-15pin) x2 -RCA x1 -HDMI x2 -MHL x1(共用 HDMI 1) 輸出-> -D-sub 15pin x1(共用 VGA 2) |
| 音訊介面 | 輸入-> -Stereo mini x2 -RCA x1 輸出-> -Stereo mini x1 |
| 網路 | LAN (RJ45) X1 |
| 控制 | RS-232 X1 |
| USB | Type A x1 Type B x1 |
| Screen mirroring | -- |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡-調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
| 投影透鏡-焦距 | F:1.5~2.0 , f:23~38.4 mm |
| 投影透鏡-放大比例 | 1:1.6 |
| 投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
| 數位式梯形修正 | 垂直、水平±30 度梯形修正功能 自動梯形修正垂直±30、水平±20 度 |
| 燈泡壽命 | 10000/5000 小時 (Eco/Normal) |
| 明暗對比度 | 15000:1(Auto iris : on) |
| 周邊對應中心亮度比 | 80% |
| 色彩重現 | 10bit、Up to 1.07 billion colors |
| 畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
| 光源耗能 | 300W UHE 燈泡 |
| 燈泡型號 | ELPLP95 |
| 濾網型號 | ELPAF41 |
| 使用環境溫度 | 攝氏 5~35 度 |
| 安規認證 | UL60950-1 CSA-C22.2 |
| 電磁相容 | FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B |

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 風扇噪音值 | 39dB/29dB (Normal/Eco) |
| 環境規格-消耗電力 | 429W / 340W (Normal/Eco) |
| 環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 0.21W |
| 環境規格-重量 | 4.6kg |
| 環境規格-寬 x 深 x 高 (公分)含鏡頭及腳架 | 37.7 x 29.1 x 12.5 |
| 主要配件 | 電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡 |
| 特殊功能 | -支援無線網路投影(需選購 ELPAP10) -支援 iProjection -支援 Multi PC projection -PC FREE 支援隨身碟投影 JPEG ,Motion JPG -支援 split screen 功能 |



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw