

EPSON EB-5535U 投影機

WUXGA 5500lm



快捷安裝設置，
展演高亮彩首選。
WUXGA/白色亮度=彩色亮度5500lm，
提案簡報最精采。
WUXGA解析度同級畫質最細緻。支援豐富
周邊介面，對應各種場合需求。
適合應用場合：會議室·教室。



Epson的3LCD 投影技術
嶄新面板技術 C2Fine™
搭載 DCDi 影像晶片
影像分明，搭載 DICOM SIM 模式
垂直 & 水平側投影功能 (Lens Shift)
搭載可遠距離傳輸的，全面支援 HD Base T
HDBase T
置中鏡頭設計
專業等級的使用性



EPSON EB-5535U 商務專業投影機

規格說明

投影方式	3LCD，RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源	100~240 V AC, 50/60 Hz
液晶板-尺寸	0.76inch
液晶板-畫素數	2,304,000dots (1920x1200) x3
投影亮度-白色亮度(Light Output)	5500 流明

投影亮度-彩色亮度(Color Light Output)	5500 流明
解析度-標準解析度	WUXGA 1920x1200
解析度-支援解析度	WUXGA 1920x1200 / UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024
解析度-HDTV 相容性	480i~1080P
視訊畫素	掃瞄密度 1200 條
投影畫面尺寸	50~300 吋
投影方式	前投、背投、天花板模式
相容性-視頻相容性	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統
相容性-電腦相容 (類比)	適用於 PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊介面	輸入 電腦(D-sub-15p) x1 5-BNC x1 HDMI x2 HDBaseT(RJ45) x1 輸出 D-Sub 15p x1
音訊介面	輸入 Stereo mini x2 輸出 Stereo mini x1
Network I/O (網路)	LAN (RJ45) x 1 Wireless (USB-A) x1 (ELPAP10:選購)
控制訊號 (Control)-遙控滑鼠及 Serial I/O	RS-232(D-Sub 9p) x1 Remote(Stereo mini-jack) x1
內建喇叭	10Wx1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡-調焦方式	手動式縮放以及手動焦距調整
投影透鏡-焦距	F:1.65~2.55 , f:21.34~ 37.99mm
投影透鏡-放大比例	1 ~ 1.8
投射比	1.26~2.3
投影畫面比例 (寬:長)	16:10
鏡頭位移功能	垂直 : -50% to +50% (H Center) 水平 : -10% to +10% (V Center)
數位式梯形修正	垂直: -30% to +30% 水平: -30% to +30%
光源壽命	10000/5000 小時(Eco/Normal)
光源耗能	300W UHE
燈泡型號	ELPLP95
濾網型號	ELPAF45
明暗對比度	15000:1 (Auto Iris : on)
周邊對應中心亮度比	87% (鏡頭置中)

色彩重現	Up to 1.07billion colors
有效掃描頻率範圍 (類比)	(1)水平 15 kHz to 92 kHz (2)垂直 50 Hz to 85 Hz
有效掃描頻率範圍 (數位)	(1)水平 15 kHz to 75 kHz (2)垂直 24/30/50/60 Hz
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
使用環境溫度	0° C~45° C
風扇噪音值	38dB / 28dB (Eco/Normal)
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive
環境規格-消耗電力	435W / 324W (Normal / Eco)
環境規格-睡眠狀態消耗電力	0.24W
環境規格-重量	6.9 kg



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw