

EPSON EB-595Wi 超短距投影機

WXGA 3300lm




全球首創多點觸控玩投影，互動教學最有趣

買投影機，先比較彩色亮度！Epson 投影機白色亮度 = 彩色亮度。3300lm最亮彩，投影教學不失真。

反射式超短距投影。47公分投影80吋，光線不直射，減少干擾更順暢。

最多六點手指觸控加雙筆互動，操作最直覺。

EPSON超短距互動投影機全面搭載SMART Notebook軟體



EPSON EB-595WI 超短距互動投影機

規格說明

投影方式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源	AC100V~120V/AC200V~240V
液晶板-尺寸	三片 0.59 吋 TFT LCD with MLA
液晶板-畫素數	1,024,000dots (1280x800) x3
投影亮度-白色亮度(Light Output)	3300 流明
投影亮度-彩色亮度(Color)	3300 流明

Light Output)	
解析度-標準解析度	WXGA 1280x800
解析度-支援解析度	UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024
解析度-HDTV 相容性	480i~1080P
視訊畫素	掃描密度 800 條
投影畫面尺寸	60~100 吋(約 47 公分投影 80 吋畫面)
投射方式	前投、背投、懸掛前投、懸掛背投、桌面正投、桌面背投 (背投模式不支援互動)
相容性-視頻相容性	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統
相容性-電腦相容	適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
聲音輸出	內建 16 瓦喇叭 x1
電腦訊號介面	輸入端子(1) 映像(RGB) D-sub 15pin x2 (2) 映像(數位) HDMI x2, MHL x1(與 HDMI 1 共用) (3) 聲音 立體聲迷你插孔 x3 輸出端子(1)映像 D-sub 15pin x1(與電腦 2 共用介面) (Output signal : 電腦 1 only) (2)聲音 立體聲迷你插孔 x1
視訊 Video 訊號	輸入端子(1)映像 Composite Video: RCA x1 S-Video : Mini DIN x1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x2 (共用電腦 1, 2 介面)
其他訊號介面	輸入端子(1) USB Type B YES (USB Display 或互動) (2) USB Type A YES (USB Memory, EPSON Document camera) (3) 麥克風 YES (4) Interactive Sync. YES (互動訊號同步避免干擾) (5) Touch Unit Control YES (手指互動功能)
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡-調焦方式	數位式縮放以及手動焦距調整
投影透鏡-焦距	F:1.8, f : 3.71mm
投影透鏡-放大比例	1:1.35 (Digital zoom)
投影畫面比例 (寬:長)	16 : 10
投射距離	0.348~0.597 公尺
數位式梯形修正	內建垂直、水平±3 度梯形修正功能
燈泡壽命	6000 / 4000 小時 (Eco / Normal)
明暗對比度	10000 : 1(Auto iris : on)
周邊對應中心亮度比	80%
色彩重現	10bit、Up to 1.07 billion colors
有效掃描頻率範圍 (類比)	水平- 15~92KHz 垂直- 50~85Hz

有效掃描頻率範圍 (數位)	水平- 15~75KHz 垂直- 24 / 30 / 50 / 60 Hz
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
控制訊號 (Control)	遙控滑鼠及 Serial I/O USB Type B x1 RS232 x1 , RJ-45 x1
光源耗能	245W UHE 燈泡
燈泡型號	ELPLP80
使用環境溫度	攝氏 5~35 度
安規認證	UL60950-1、CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class、BEMC Directive、ICES-003 class B
風扇噪音值	35dB / 28dB (Normal / Eco)
環境規格-消耗電力	376W / 280W (Normal / Eco)
環境規格-睡眠狀態消耗電力	0.33W
環境規格-重量	5.5kg
環境規格-寬 x 深 x 高 (公分)含鏡頭及腳架	36.7 x 37.5 x 15.5
主要配件	電源線(4.5m)、USB cable (5m)、 無線遙控器、電池 x 4、使用說明書組(含光碟)、保證書 互動隨寫光筆收納盒、超短距投影專屬掛架 互動隨寫光筆 x 2 (ELPPN04A, ELPPN04B) Light Curtain Unit、IR deflector



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw