

EPSON EB-1460UI 超短距投影機

WUXGA 4400lm



多用途智慧超短焦互動投影機

更明亮且更銳利的影像，適合快速決策會議
適合更活潑生動會議的數位白板
觸控操作能讓會議進行更順暢
更快速且更流暢的會議
不需要會議準備工作
改善遠端會議的品質



EPSON EB-1460UI 超短距互動投影機

規格說明

投影方式	3LCD, RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源	100 - 240 V AC +/-10%, 50/60 Hz
液晶板-尺寸	0.67-inch panel
液晶板-畫素數	2,304,000dots (1920 x 1200) x 3
投影亮度-白色亮度(Light Output)	4400 lm
投影亮度-彩色亮度(Color)	4400 lm

Light Output)	
解析度-標準解析度	WUXGA 1920 x 1200
解析度-支援解析度	WUXGA 1920 x 1200 / UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024
解析度-HDTV 相容性	480i~1080P
視訊畫素	掃瞄密度 1200 條
投影畫面尺寸	70" to 100"
投影方式	懸掛前投，懸掛背投，桌面投影(背投模式不支援互動功能)
相容性-視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統
相容性-電腦相容 (類比)	適用於 PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊介面	輸入: 電腦(D-sub-15pin) x 1 RCA x 1 HDMI x 2(HDMI 1 支援 MHL) 輸出: 電腦(D-Sub 15p) x 1 (來源僅限 VGA 1) DVI-D x 1
音訊介面	輸入: Stereo mini x 2 輸出: Stereo mini x 1
網路	LAN (RJ45) x 1 Wireless (USB-A) x 1(ELPAP10)
控制	RS-232(D-Sub 9pin) x 1 Remote x 1(連結控制面板) Interactive Sync. x 1 Touch Unit Control x 1
USB	Type A x 2 Type B x 1
內建喇叭	16W x1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡-調焦方式	數位縮放以及手動焦距調整 x1
投影透鏡-焦距	F:1.6 , f:4.2 mm
投影透鏡-放大比例(Zoom ratio)	1.0 - 1.35 (Digital zoom)
投影透鏡-投射比(Throw ratio)	0.27
投影畫面比例 (寬:長)	16:10
投射距離	40.5 to 59.3 cm
數位式梯形修正(Tele 端)	垂直: -3 度 to +3 度 水平: -3 度 to +3 度
燈泡壽命	10000/5000 小時(Eco/Normal)

明暗對比度	16000:1 (Auto Iris : on)
周邊對應中心亮度比	80%
色彩重現	Up to 1.07billion colors
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
光源耗能	300W UHE
燈泡型號	ELPLP92
濾網型號	ELPAF45
使用環境溫度	5 °C to 40 °C
風扇噪音值	30dB/38dB (Eco/Normal)
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive
環境規格-消耗電力	Normal (100-120V):477W Eco (100-120V):366W
環境規格-睡眠狀態消耗電力	0.22W
環境規格-重量	8.5 kg
環境規格-寬 x 深 x 高 (公分)含鏡頭及腳架	47.4 x 44.7 x 16.4



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw