

EPSON EB-700U 超短距投影機

雷射

WUXGA 4000lm



多用途智慧超短焦投影機

數位展示解決方案

3LCD雷射投影，白色亮度與彩色亮度高達4,000流明

更明亮且更銳利的影像

360度多方向安裝，可支援更多數位展示空間的應用



EPSON EB-700U 雷射超短距投影機

規格說明

燈泡壽命、投影機規格	"20,000 hours (Power Consumption : Normal, Quiet) 30,000 hours (Power Consumption : Extended)"
梯形修正、投影機規格	垂直正負 3 度、水平正負 3 度
色彩重現、投影機規格	Up to 1.07 billion colors
投影方式、投影機規格	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
彩色亮度 - 彩色亮度輸出、投影機規格	4000 流明

白色亮度 - 白色亮度輸出、投影機規格	4000 流明
畫面比例、投影機規格	16:10
原生解析度、投影機規格	WUXGA 1920x1200
燈泡類型、投影機規格	Laser Diode
支援最高傳送解析度、投影機規格	WUXGA 1920x1200
無線	
安全性、無線	具過熱自動斷電保護裝置
一般	
重量、一般	11kg
安全認證、一般	UL60950-1, CSA-C22.2
尺寸、一般	49.4 x 43.7 x 17.5(含腳架高度 0.3 公分)
工作溫度、一般	攝氏 5-35 度
一般投影機	
風扇噪音、一般投影機	38 / 37 / 27dB (Normal / Extended / Quiet)
投影鏡頭	
焦距、投影鏡頭	F:1.6 , f:4.2 mm
電源	
耗電量、電源	448W / 348W (Normal / Extended , Quiet)
電源、電源	AC100V-120V/AC200V-240V 4.6 - 2.0 A



曜華聲光

曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw