

EPSON EB-G7400U高階展演投影機

WUXGA 5500lm



多用途智慧超短焦互動投影機清晰完美
搭配超群豐富的週邊界面支援
滿足各種應用場合需求
單燈、高亮！絕美影像精緻呈現！
4K enhancement影像強化技術。
高階精緻影像投影首選！

WUXGA / 白色亮度與彩色亮度5500流明
高亮度設計,節能省成本
電動超短焦鏡頭支援
活化空間坪數
進階專業影像融合
建構虛擬實境



EPSON EB-G7400U 高階展演投影機

規格說明

搭配標準鏡頭	ELPLM08
投影方式	3LCD，RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源	100~240V AC, 50/60 Hz
液晶板-尺寸	0.76inch with D-MLA (16:10)
液晶板-畫素數	液晶板-畫素數 2,304,000dots (1920x1200) x3
投影亮度-白色亮度(Light Output)	5500 流明

投影亮度-彩色亮度(Color Light Output)	5500 流明
投影亮度--Portrait 模式亮度	4950 流明
解析度-標準解析度	WUXGA 1920x1200
解析度-支援解析度	解析度-支援解析度 UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024
解析度-HDTV 相容性	480i~1080P
視訊畫素	掃瞄密度 1200 條
投影畫面尺寸	50~300 吋
投射方式	前投、背投、天花板模式
相容性-視頻相容性	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統
相容性-電腦相容	相容性-電腦相容 適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
視訊介面	輸入 電腦(D-sub-15p) x1 5-BNC x1 DVI-D x1 HDMI x1 HDBaseT(RJ45) x1 輸出 D-Sub 15p x1
音訊介面	輸入 Stereo mini x3 輸出 Stereo mini x1
Network I/O (網路)	LAN (RJ45) x 1 Wireless (USB-A) x1 (ELPAP10:選購)
控制訊號 (Control)-遙控滑鼠及 Serial I/O	RS-232(D-Sub 9p) x1 Remote(Stereo mini-jack) x1
service	USB Type B x1 (for Firmware update, Copy OSD Settings)
內建喇叭	10W x1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡-調焦方式	電動式縮放以及電動焦距調整
投影透鏡-焦距	F:1.7~2.3 , f:24~38.2 mm
投影透鏡-放大比例	1 - 1.6
投射比	1.44~2.32
投影畫面比例 (寬:長)	16:10
數位式梯形修正	內建垂直±45 度梯形修正功能 內建水平±30 度梯形修正功能 (選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表)
光源 Type	燈泡
光源耗能	400W UHE

燈泡型號	ELPLP93
光源壽命	3,000 / 2,000 小時 (Normal / 直立)
鏡頭位移功能	垂直正負 -67% to +67% (H Center) (電動控制) / 垂直水平 -30% to +30% (V Center) (電動控制) (選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表)
明暗對比度	50,000:1 (自動光圈 : on)
周邊對應中心亮度比	90%
色彩重現	色彩重現 10bit , Up to 1.07 billion colors
有效掃描頻率範圍 (類比)	(1)水平 15 kHz to 92 kHz (2)垂直 50 Hz to 85 Hz
有效掃描頻率範圍 (數位)	(1)水平 15 kHz to 75 kHz (2)垂直 24/30/50/60 Hz , 25Hz
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
濾網型號	ELPAF30
使用環境溫度	0 °C~45 °C
風扇噪音值	31dB (Normal)
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive
環境規格-消耗電力	498W (Normal)
環境規格-睡眠狀態消耗電力	0.22W
環境規格-重量	12.9kg
環境規格-寬 x 深 x 高 (公分) 含鏡頭及腳架	52.5 x 47.2 x 18.9
主要配件	電源線(3m)、VGA 線(1.8m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書 CD、保固卡、Cable cover
其他特殊功能	-4K enhancement -Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示 -Frame Interpolation 畫面插補技術 -Lens 位置記憶功能 -Edge blending -曲面(Curved surface)調整 -轉角牆(Corner Wall)調整功能 -RGB 三色對準調整

選購鏡頭列表

鏡頭型號	標準鏡頭	投射比
ELPLM08	●	1.44~2.32
ELPX01		0.35
ELPLU03		0.65~0.78
ELPLU04		0.87~1.05
ELPLR04		0.95
ELPLW04		1.62~2.22
ELPLW05		1.04~1.46
ELPLW06		1.62~2.22
ELPLM07		4.85~7.38
ELPLS04		2.16~3.48
ELPLM09		2.16~3.48
ELPLM10		3.32~5.06
ELPLM11		4.85~7.38
ELPLL07		7.21~10.11
ELPLL08		7.21~10.11
ELPLM06		3.32~5.06



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw