


# EPSON EB-G7805 高階展演投影機

XGA 8000lm



清晰完美 搭配超群  
單燈、高亮！絕美影像精緻呈現！  
高階展演工程投影首選！

超越同級：XGA / 白色亮度與彩色亮度8000流明  
高亮度設計，節能省成本  
電動超短焦鏡頭支援  
活化空間坪數  
進階專業影像融合  
建構虛擬實境



## EPSON EB-G7805 高階展演投影機

### 規格說明

搭配標準鏡頭	ELPLM08
投影方式	3LCD，RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源	100~240V AC, 50/60 Hz
液晶板-尺寸	0.79inch with D-MLA (4:3)
液晶板-畫素數	786,432dots (1024x768) x3
投影亮度-白色亮度(Light Output)	8000 流明
投影亮度-彩色亮度(Color)	8000 流明

Light Output)	
投影亮度--Portrait 模式亮度	6400 流明
解析度-標準解析度	XGA 1024x768
解析度-支援解析度	UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024
解析度-HDTV 相容性	480i~1080P
視訊畫素	掃描密度 768 條
投影畫面尺寸	50~300 吋
投射方式	前投、背投、天花板模式
相容性-視頻相容性	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統
相容性-電腦相容	適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
視訊介面	輸入 電腦(D-sub-15p) x1 5-BNC x1 DVI-D x1 HDMI x1 HDBaseT(RJ45) x1  輸出 D-Sub 15p x1
音訊介面	輸入 Stereo mini x3 輸出 Stereo mini x1
Network I/O (網路)	LAN (RJ45) x 1 Wireless (USB-A) x1 (ELPAP10:選購)
控制訊號 (Control)-遙控滑鼠及 Serial I/O	RS-232(D-Sub 9p) x1 Remote(Stereo mini-jack) x1
service	USB Type B x1 (for Firmware update, Copy OSD Settings)
內建喇叭	10W x1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡-調焦方式	電動式縮放以及電動焦距調整
投影透鏡-焦距	F:1.7~2.3 , f:24~38.2 mm
投影透鏡-放大比例	1 - 1.6
投射比	1.44~2.32
投影畫面比例 (寬:長)	4:3
數位式梯形修正	內建垂直±45 度梯形修正功能 內建水平±30 度梯形修正功能 (選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表)
光源 Type	燈泡
光源耗能	400W UHE
燈泡型號	ELPLP93
光源壽命	4,000 / 3,000 / 2,000 小時 (Eco / Normal / 直立)
鏡頭位移功能	垂直正負 -57% to +67% (H Center) (電動控制) / 垂直水平 -30% to +30% (V Center) (電動控制) (選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表)
明暗對比度	50,000:1 (自動光圈 : on)
周邊對應中心亮度比	90%
色彩重現	10bit , Up to 1.07 billion colors

有效掃描頻率範圍 (類比)	(1)水平 15 kHz to 92 kHz (2)垂直 50 Hz to 85 Hz
有效掃描頻率範圍 (數位)	(1)水平 15 kHz to 75 kHz (2)垂直 24/30/50/60 Hz
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
濾網型號	ELPAF30
使用環境溫度	0 °C~45 °C
風扇噪音值	31dB / 30dB (Eco/Normal)
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive
環境規格-消耗電力	601W / 498W (Normal / Eco)
環境規格-睡眠狀態消耗電力	0.22W
環境規格-重量	12.9kg
環境規格-寬 x 深 x 高 (公分) 含鏡頭及腳架	52.5 x 47.2 x 18.9
主要配件	電源線(3m)、VGA 線(1.8m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書 CD、保固卡、Cable cover
其他特殊功能	-Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示 -Frame Interpolation 畫面插補技術 -Lens 位置記憶功能 -Edge blending -曲面(Curved surface)調整 -轉角牆(Corner Wall)調整功能 -RGB 三色對準調整

#### 選購鏡頭列表

鏡頭型號	標準鏡頭	投射比
ELPLM08	●	1.47~2.38
ELPX01		0.36
ELPLU03		0.66~0.8
ELPLU04		0.89~1.08
ELPLR04		0.97
ELPLW04		1.66~2.27
ELPLW05		1.07~1.49
ELPLW06		1.66~2.27
ELPLM06		3.39~5.17

ELPLM07		4.95~7.54
ELPLS04		2.2~3.56
ELPLM09		2.2~3.56
ELPLM10		3.39~5.17
ELPLM11		4.95~7.54
ELPLL07		7.36~10.33
ELPLL08		7.36~10.33



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: [arthur052511@gmail.com](mailto:arthur052511@gmail.com)

HTTP:// [www.yhlight.com.tw](http://www.yhlight.com.tw)