

EPSON EB-L1100UNL(無鏡頭) 高階工程雷射投影機

WUXGA 6000lm

大型場地激光投影機，幾乎無須維護操作。

L1100U大型場地投影機結合了激光光源和3LCD技術，可實現強大而不妥協的圖像。

這款創新型投影機具有原生WUXGA性能與愛普生4K增強技術*的特點，適用於舞台，禮堂和避難所。

愛普生3LCD投影機提供卓越的色彩亮度，確保出色的圖像。

L1100U的激光發光器提供6000流明的亮度和6000流明的白色亮度，還提供20,000小時的幾乎免維護的操作。

此外，其卓越的集成功能包括多種連接，如HDBaseT™和十個可選的有源鏡頭（另售），帶有鏡頭移位和鏡頭存儲器。



投影系統：高光圈愛普生3芯片3LCD

本機分辨率：具有4K增強功能的
WUXGA (1920 x 1200)

顏色亮度：6000流明

白色亮度：6000流明



EPSON EB-L1100UNL(無鏡頭) 高階工程雷射

投影機

規格說明

搭配標準鏡頭	ELPLM08
投影方式	3LCD · RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源	100~240 V AC, 50/60 Hz

液晶板-尺寸	0.76-inch panel with MLA (16:10)
液晶板-畫素數	2,304,000dots (1920x1200) x3
白色亮度(Light Output)	6000 流明
彩色亮度(Color Light Output)	6000 流明
Portrait 模式亮度	6000 流明
標準解析度	WUXGA 1920x1200
支援解析度	UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024
HDTV 相容性	480i~1080P
視訊畫素	1200 條
投影畫面尺寸	50~300 吋
投射方式	前投、背投、天花板模式
視頻相容性	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統
電腦相容	適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
視訊介面	輸入
	電腦(D-sub-15p) x1
	5-BNC x1
	DVI-D x1
	HDMI x1
	HDBaseT(RJ45) x1
	輸出
	D-Sub 15p x1
音訊介面	輸出 Stereo mini x1
Network I/O (網路)	LAN (RJ45) x 1
	Wireless (USB-A) x1 (ELPAP10:選購)
控制訊號 (Control)-遙控滑鼠及 Serial I/O	RS-232(D-Sub 9p) x1
	Remote(Stereo mini-jack) x1
service	USB Type B x1 (for Firmware update, Copy OSD Settings)
內建喇叭	10W x1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置
調焦方式	電動式縮放以及電動焦距調整
焦距	F:1.7~2.3 , f:24~38.2 mm
放大比例(Zoom ratio)	1 - 1.6

投射比(Throw ratio)	1.44~2.32
投影畫面比例 (寬:長)	16:10
數位式梯形修正	內建垂直±45 度梯形修正功能
	內建水平±30 度梯形修正功能 (選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表)
光源 Type	Laser Diode
光源耗能	290W UHE
光源壽命	20,000 hours (LD mode : Normal) / 20,000 hours (LD mode : Quiet) / 30,000 hours (LD mode : Long)
鏡頭位移功能	垂直正負 -67% to +67% / 垂直水平-30% to +30%
	(選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表)
明暗對比度	2,500,000:1(顏色模式：動態 / 亮度模式：Normal /
	鏡頭縮放：廣角端 / 鏡頭水平置中 / Light Optimizer : ON)
周邊對應中心亮度比	88%
色彩重現	10bit , Up to 1.07 billion colors
有效掃描頻率範圍 (類比)	(1)水平 15 kHz to 92 kHz
	(2)垂直 50 Hz to 85 Hz
有效掃描頻率範圍 (數位)	(1)水平 15 kHz to 135 kHz(4K)
	(2)垂直 24/25/30/50/60 Hz
有效掃描頻率範圍 (SDI)	(1)水平 15 kHz to 67.5 kHz
	(2)垂直 24Hz 30Hz 50 Hz 59.94Hz 60Hz
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
濾網型號	ELPAF51
風扇噪音值	34dB / 28dB (Eco/Normal)
安規認證	UL60950-1
	CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B
	EMC Directive
消耗電力	479W / 327W (Normal / Eco)
睡眠狀態消耗電力	0.22W
重量	20.1kg
寬 x 深 x 高	58.6 x 49.2 x 21.1(公分)含鏡頭及腳架
主要配件	電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x2、使用說明書 CD、

	保固卡
其他特殊功能	-4K enhancement
	-Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示
	-Frame Interpolation 畫面插補技術
	-Lens 位置記憶功能
	-Edge blending
	-曲面(Curved surface)調整
	-轉角牆(Corner Wall)調整功能
	-RGB 三色對準調整



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw