

EPSON EB-Z9800WNL (無鏡頭) 高階工程投影機

WXGA 8300lm

雙燈靚彩 驚艷無間斷
 展演應用首選。
 單/雙燈切換模式。
 全新體驗，徹底改寫高階
 工程展演的觀賞視界。



白色亮度/色彩亮度8300流明，WXGA
 高解析度
 核心3LCD業界最廣色域
 曲面 / 柱體轉角投影功能
 多重影像無縫拼接應用
 360度投影創作應用
 可在360度範圍內上下自由調整投影
 虛擬實境構建、3D擬真劇院投影
 數位廣告看板應用
 高安裝性：多媒體訊息整合背投影牆
 智慧雙燈系統、3D立體光雕投影應用
 散熱系統
 狀態監視器
 全線七種焦段鏡頭
 專用安裝框架



EPSON EB-Z9800WNL (無鏡頭) 高階工程投影機

規格說明

投影方式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源	AC100V~120V/AC200V~240V
液晶板-尺寸	三片 1.03 吋 TFT LCD with MLA
液晶板-畫素數	1,024,000dots (1280 x 800) x3
投影亮度-白色亮度(Light Output)	8300 流明

投影亮度-彩色亮度(Color Light Output)	8300 流明
投影亮度--Portrait 模式亮度	8100 流明
解析度-標準解析度	WXGA 1280x800
解析度-支援解析度	UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024
解析度-HDTV 相容性	480i~1080P
視訊畫素	掃瞄密度 800 條
投影畫面尺寸	60 吋~500 吋
投射方式	前投、背投、天花板、Portrait mode、360 度安裝
相容性-視頻相容性	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統
相容性-電腦相容	用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊介面	輸入-> 電腦(D-sub-15p) x1 (Component Video / RGB Video 共用此介面) 5-BNC x1 DVI-D x1 Video(BNC) x1 S-Video x1 HDMI x1 HDBaseT(RJ45) x1 輸出-> D-Sub 15p x1 (Output signal : 電腦與 5-BNC)
Network I/O (網路)	LAN (RJ45) x1 Wireless (USB-A) x1 (需選購 ELPAP07)
控制訊號 (Control)	RS-232(D-Sub 9p) x1 Remote(Stereo mini-jack) x1
service	USB Type B x1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡-調焦方式	電動式縮放以及電動焦距調整
投影透鏡-焦距	F : 1.65~2.51 , f : 36~57.35mm
投影透鏡-放大比例	1 : 1.61
投影畫面比例 (寬:長)	16 : 10
投射距離	1.99~27.77 公尺
數位式梯形修正	內建垂直、水平±30 度梯形修正功能 內建垂直±24.5 度、水平±18.5 度梯形修正功能 (ELPLU02)
鏡頭位移功能	標準鏡頭-> 垂直±60% (H Center) (電動控制) 垂直水平 18% (V Center) (電動控制) *ELPLR04 鏡頭不支援鏡頭位移功能
燈泡壽命	(Eco/Normal/Portrait) 4000/3000/1000 小時
明暗對比度	15000 : 1(Auto iris : on)
周邊對應中心亮度比	90%
色彩重現	10bit、Up to 1.07 billion colors
有效掃描頻率範圍 (類比)	水平- 15~92KHz 垂直- 50~85Hz
有效掃描頻率範圍 (HDMI)	水平- 15~75KHz

	垂直- 24 / 30 / 50 / 60 Hz
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
光源耗能	380W UHE x2 304W UHE x2 (Portrait 模式)
燈泡型號	ELPLP81 ELPLP82 (數量=2) ELPLP83 for portrait 模式 ELPLP84 for portrait 模式 (數量=2)
濾網型號	ELPAF46
使用環境溫度	攝氏 0~50 度
風扇噪音值	37dB / 35dB (Normal / Eco)
安規認證	UL60950-1、CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class、BEMC Directive、ICES-003 class B
環境規格-消耗電力	884W / 748W (Normal / Eco)
環境規格-睡眠狀態消耗電力	0.26W
環境規格-重量	26kg
環境規格-寬 x 深 x 高 (公分)含鏡頭及腳架	53.4 x 74.1 x 25.5
主要配件	電源線(3m)、VGA 線(1.8m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡、撐腳護蓋、電源纜線夾、HDMI 纜線夾
其他特殊功能	<ul style="list-style-type: none"> -Quick corner -梯形修正調整功能 -曲面(Curved surface)調整功能 -轉角牆(Corner Wall)調整功能 -Edge blending 調整功能 -內建排程功能 -Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示 -電動鏡頭垂直/水平位移 -可選配多達七種鏡頭 -支援 Portrait mode 投影模式 -支援 360 度方向安裝 -單雙燈切換模式(可單燈投影) -色彩均勻度調整 -RGB 三色對準調整 -Status Monitor 投影機資訊顯示螢幕 -EasyMP Monitor 網路監控功能 -Super resolution 超解像技術 -支援 Extron XTP protocol -HDBaseT 功能(支援 100BaseT，不支援 PoE)

EB-Z9800W 選購鏡頭列表

鏡頭型號	投射比	投影畫面尺寸
ELPLU02	0.64-0.77	60"-500"
ELPLR04	0.7	60"-500"
ELPLW04	1.19-1.62	60"-500"

ELPLM06	2.42-3.71	60"-500"
ELPLM07	3.54-5.41	60"-500"
ELPLS04(標準)	1.57-2.56	60"-500"
ELPLL07	5.27-7.41	60"-500"



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw