

EPSON EB-L1755UNL (無鏡頭) 高階工程雷射投影機

WUXGA 15000lm



3LCD雷射投影 高階工程投影機
獨家無機元件製造技術，20000小時免維護！
WUXGA / 白色亮度與彩色亮度15000流明。
高階雷射360度投影旗艦

超長雷射光源壽命20,000小時
幾乎零維護的絕佳可靠性
超短焦鏡頭與360度多向投影
的靈活安裝性
進階專業影像融合建構虛擬
實境



EPSON EB-L1755UNL (無鏡頭) 高階工程雷射

投影機

規格說明

搭配標準鏡頭	ELPLM15
投影型式	3LCD, RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格	100-240V AC 50/60Hz 11.0-4.7 A
液晶	(1)尺寸 1.03-inch

板	(2)畫數素	2,304,000 dots (1920x1200)x3
投影 亮度	白色亮度(Light Output)	15000lm
	彩色亮度(Color Light Output)	15000lm
	Portrait 模式	15000lm
標準解析度		WUXGA 1920x1200
支援解析度		WQXGA 2560x1600/WUXGA 1920x1200/UXGA 1600x1200/SXGA 1280x1024
HDTV 相容性		480i~1080P, 4K
視訊畫素		掃描密度 1200 條
投影畫面尺寸		60" to 500"
投影方式		360 度任意方向
視頻相容性		適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統
電腦相容		適用於 PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊 介面	電腦(D-sub-15p)	1
輸入	5-BNC	1
	DVI-D	1
	HDMI	1
	SDI(BNC)	1
	HDBaseT(RJ45)	1
視訊- 輸出	D-Sub 15p	1
音訊 介面- 輸入	Stereo mini	3
音訊 介面- 輸出	Stereo mini	1
網路	LAN(RJ45)	1
	Wireless(USB-A)	1(ELPAP10 選購)
控制	RS232(D-Sub 9p)	1
	Remote(Stereo mini-jack)	1
service	USB Type B	1
內建喇叭		-
安全裝置		具過熱自動斷電保護裝置
投影	(1)調焦方式	電動式縮放以及電動焦距調整

透鏡 (標準 鏡頭)	(2)焦距	F:1.8~2.3; 36mm - 57.35mm
	(3)放大比例(Zoom ratio)	1-1.61
	(4)投射比(Throw ratio)	1.57~2.65
投影畫面比例(寬:長)		16:10
投射距離		1.99m to 27.77m
鏡頭位移功能(標準鏡頭)		垂直正負: -60% to +60%(H Center)
		水平正負: -18% to +18%(V:±31%)
數位式梯形修正		垂直正負: -45% to +45% 水平正負: -30% to +30%
光源	Type	Laser Diode
	LD Input Power(LD mode:Normal, Enviroment Temperature: 25°C)	760W
	Life(Typ.)	20000 小時 (LD mode : Normal) / 20000 小時 (LD mode : Quiet) / 30000 小時 (LD mode : Extened)
對比度		Over 2,500,000:1(Color mode : Dynamic, Light Source mode: Normal, Zoom: Wide, Lens shift: V -50% or 50%/ H Center, Light Optmizer: ON)
周邊對應亮度比		88%
色彩重現		10 bit, Up to 1.07 billion colors
有效 掃描 頻率 (類比)	(1)水平	15kHz to 92 kHz
	(2)垂直	50 Hz to 85Hz
有效 掃描 頻率 (數位)	(1)水平	15kHz to 135kHz(4K)
	(2)垂直	23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 Hz
有效 掃描 頻率 (SDI)	(1)水平	15 kHz to 67.5kHz
	(2)垂直	23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
畫面調整--畫面放大		內建投影畫面局部放大功能
濾網型號		ELPAF51
使用環境溫度		0°C to 45°C
風扇噪音值		40/30dB(Normal/Quiet)
安規認證		UL60950-1

		CSA-C22.2
電磁相容		FCC part 15B class B EMC D rective
環境 規格	消耗電力 Normal (100-120V)	1082W
	消耗電力 Eco (100-120V)	668W
	消耗電力 Normal (220-240V)	1024W
	消耗電力 Eco (220-240V)	647W
	睡眠狀態消耗電力	0.3W
	重量	24.1kg
	寬 x 深 x 高(公分)含腳 架	58.6 x 49.2 x 21.1
隨機 附贈 配件		電源線、無線遙控器、電池 x2、HDMI Cable Clamp、線槽 蓋、使用說明書組、保固卡
其他 特殊 功能		-
*NL 為不含鏡頭機型 **環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊		



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw