

# EPSON EB-L25000UNL (無鏡頭) 高階工程雷射投影機

WUXGA 25000 lm



## Epson 3LCD 雷射投影機視覺進化新享受

VGA, BNC, DVI 及 HDMI 輸入  
支援 HD-BaseT 輸入  
30000 小時 LED 光源壽命  
2,500,000:1 最高對比度  
電動式縮放以及電動焦距調整  
搭載Epson 4K Enhancement影  
像強化技術  
垂直/水平鏡頭位移功能  
多畫面拼接融合功能



# EPSON EB-L25000UNL (無鏡頭) 高階工程雷射 投影機

## 規格說明

|      |             |                                    |
|------|-------------|------------------------------------|
| 電源規格 |             | 200 - 240 V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz |
| 液晶板  | (1)尺寸       | 1.43-inch (16:10)                  |
|      | (2)畫素數      | 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3   |
| 投影亮度 | 白色亮度(Light) | 25000 lm                           |

|                 |                          |   |
|-----------------|--------------------------|---|
|                 | Output)                  |   |
|                 | 彩色亮度(Color Light Output) | 25000 lm  |
| 標準解析度           |                          | WUXGA 1920 x 1200   |
| 支援解析度(HDMI)     |                          | WQXGA 2560x1600 / WQHD 2560x1440 / QXGA 2048x1536 /WUXGA 1920x1200 / WSGA 1680 x 1050 / UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024 |
| 電腦相容(類比)        |                          | WUXGA/WSXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA  |
| HDTV 相容性        |                          | 480i~1080P , 4Kx2K  |
| 視頻相容性           |                          | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統   |
| 視訊畫素            |                          | 掃瞄密度 1200 條   |
| 投影畫面尺寸          |                          | 100" to 1000"   |
| 投影方式            |                          | 360 度任意角度   |
| 視訊介面            | 電腦 (D-sub-15p)           | 1   |
|                 | 5-BNC                    | 1   |
|                 | DVI-D                    | 1(HDCP 1.4)   |
|                 | HDMI                     | 1(HDCP 2.2)   |
|                 | BNC (SDI)                | 1(Video Standard: SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI )  |
|                 | HDBaseT(RJ45)            | 1   |
| 視訊介面-輸出         | D-Sub 15p                | 1   |
|                 | BNC (SDI)                | 1(Video Standard: SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI )  |
| 網路              | LAN (RJ45)               | 1 (Compliant with Control I/O (Art-Net))  |
|                 | Wireless                 | 1 (ELPAP10 : 選購)  |
| 控制              | RS-232(D-Sub 9p)         | 1   |
|                 | Remote(Stereo mini-jack) | 1   |
| USB I/O         | Type A                   | 1   |
|                 | Type B                   | 1   |
| 安全裝置            |                          | 具過熱自動斷電保護裝置   |
| 投影透鏡 (ELPLM12)  | (1)調焦方式                  | 電動式縮放以/ 電動焦距調整 / 電動鏡頭位移   |
|                 | (2)焦距                    | F:1.9~2.1 , f:54.7 ~73 mm   |
|                 | (3)放大比例 (Zoom ratio)     | 1 - 1.35  |
|                 | (4) 投射比 (Throw ratio)    | 1.74~2.35   |
| 投影畫面比例          |                          | 16:10   |
| 鏡頭位移功能(ELPLM12) |                          | 垂直: -65% to +65% (H Center) (Powered)   |

|                  |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|
|                  |                       | 水平: -30% to +30% (V Center) (Powered)             |
| 數位式梯形修正(ELPLM12) |                       | 垂直:-45 度 to +45 度                                 |
|                  |                       | 水平:-30 度 to +30 度                                 |
| 燈泡壽命             |                       | 20,000 hours ( Ligt Source Mode : Normal, Quiet)  |
|                  |                       | 30,000 hours ( Light Source Mode mode : Extended) |
| 畫面調整-- 畫面放大      |                       | 內建投影畫面局部放大功能                                      |
| 光源耗能             |                       | Laser Diode                                       |
| 濾網型號             |                       | ELPAF52   |
| 使用環境溫度           |                       | 0°C to 45°C                                       |
| 安規認證             |                       | UL60950-1   |
|                  |                       | CSA-C22.2   |
| 電磁相容             |                       | FCC part 15B class B                              |
|                  |                       | EMC Directive                                     |
| 環境規格             | 重量                    | 67kg  |
|                  | 寬 X 深 X 高<br>(公分) 含腳架 | 93.6 × 86 X 37.8                                  |
| 選購鏡頭<br>投射比      | ELPLR05               | 0.58  |
|                  | ELPLU05               | 0.89 ~ 1.08                                       |
|                  | ELPLW07               | 1.26 ~ 1.73                                       |
|                  | ELPLM13               | 2.3 ~ 3.46  |
|                  | ELPLM14               | 3.41 ~5.11  |
|                  | ELPLL09               | 4.9 ~ 7.32  |
|                  | ELPLL10               | 7.13 ~ 10.62                                      |



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: [arthur052511@gmail.com](mailto:arthur052511@gmail.com)

HTTP:// [www.yhlight.com.tw](http://www.yhlight.com.tw)