

EPSON EH-TW6600 家庭劇院投影機



2500lm

Epson 家用投影機
 主動式3D畫面，2D轉3D享受頂級視聽饗宴
 業界同級最亮白色/彩色亮度2500lm
 120吋高亮度頂級亮彩。
 家用娛樂首選，影像精采呈現。
 70,000：1高對比度
 超解析度與細節強化
 動態光圈技術

彈性設定和連結
 使用容易



EPSON EH-TW6600 家庭劇院投影機

規格說明

投影方式		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
液晶板-尺寸	三片 0.61 吋 16:9 TFT LCD with MLA	液晶板-尺寸
液晶板-畫素數	Full HD 2,073,600 dots (1920x1080) x3	液晶板-畫素數
液晶板-面板比例	16:9	液晶板-面板比例
投影透鏡-調焦方式	鏡頭具備手動光學	投影透鏡-調焦方式
投影透鏡-放大比例	ZOOM 及 FOCUS 調	

投影透鏡-焦距	整功能	
	1.0~1.6	投影透鏡-放大比例
	F : 1.51~1.99、f : 18.2~29.2mm	投影透鏡-焦距
投影亮度-白色亮度 (Light Output)	2500 流明	投影亮度-白色亮度(Light Output)
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output)		2500 流明
明暗對比度		70000:1(場景模式: Dynamic、耗電量: Normal、Zoom: Wide)
周邊對應中心亮度比		80%
光源耗能		230W UHE 燈泡
燈泡型號 燈泡壽命 解析度-標準解析度	ELPLP85	燈泡型號
	3500 / 4000 / 5000 小時(High / Medium / Eco)	燈泡壽命
	1080P	解析度-標準解析度
解析度-支援解析度 解析度-HDTV 相容性	480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p	解析度-支援解析度
	YES	解析度-HDTV 相容性
支援訊號種類-RGB 訊號相容		WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
支援訊號種類--視頻相容性		NTSC / PAL / SECAM
色彩重現		全彩 (10bits、up to 1.07 billion colors)
投射方式		前投 / 後投 / 懸掛
投影畫面比例 (寬:長)		16:9 / 4:3
投影畫面尺寸	30~300 吋	投影畫面尺寸
投射距離	0.87~14.5 公尺	投射距離
內建喇叭 有效掃描頻率範圍-水平	10W x2	內建喇叭
	水平 (Analog) : 15.63 kHz ~ 67.5 kHz 水平 (Digital) : 50 Hz ~ 60 Hz	有效掃描頻率範圍-水平
有效掃描頻率範圍-垂直 鏡頭光學可調整範圍 (Lens Shift)	垂直 (Analog) : 15.63 kHz ~ 67.5 kHz 垂直 (Digital) : 24 Hz , 30 Hz , 50 Hz , 60 Hz	有效掃描頻率範圍-垂直
	垂直:±60% (水平為中心, 手動) 水平:±24% (垂直為中心, 手動)	鏡頭光學可調整範圍(Lens Shift)
梯形修正功能 RGB 輸入介面	垂直: ±30 度 水平: ±30 度	梯形修正功能
	輸入端子(1)映像 D-sub 15 pin VGA 端子 x1	RGB 輸入介面
視頻訊輸入介面	輸入端子(1)映像 (a) 視訊端子 VIDEO	視頻訊輸入介面

	端子 RCA(黃色) x1 (b) 分量色差 RCA x3(RGB) (c)HDMI 端子 HDMI x2 (2)聲音 RCA(紅/白) 輸出端子(1)聲音 Stereo Mini Jack x1	
其他訊號介面 控制 I/O	USB Type A : YES (JPEG) MHL : YES(與 HDMI 1 共用介面)	其他訊號介面
	RS-232C : D-sub 9pin x1 Trigger Out : 3.5 mm mini-jack x1 (Power on: 12 V DC, 200 mA max.) Repair service : USB Type Mini-B x1	控制 I/O
使用環境溫度 電源	5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F)	使用環境溫度
	100~240 V AC ±10%, 50/60 Hz	電源
風扇噪音值	35dB / 24dB / 22dB (High / Medium / Eco)	風扇噪音值
環境規格-消耗電力		場景模式 : 385W / 296W (Medium / Eco)
環境規格-睡眠狀態消耗電力		待機狀態 : 0.29W
環境規格-重量		6.7 公斤
環境規格-寬 x 深 x 高 (公分)含鏡頭及腳架		41(W) x 32.2(D) x 16.4(H)
安全裝置		過熱自動斷電保護裝置
主要配件		電源線 (3.0m)一條 無線遙控器 + AA 電池 x2 3D Glasses(ELPGS03) x2 + 充電用 USB cable 使用說明書組 保固說明書



曜華聲光有限公司

電話 : (02) 2228-8540 傳真 : (02) 2228-8541

地址 : 23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw