

EPSON EH-TW7300 專業家庭劇院投影機



2300lm

豪華家庭劇院

極致4K Quality投影，頂級劇院新視界。
同級唯一電動鏡頭。4K Quality高畫質投影。
獨家HDR優化技術。
同級最亮2300lm 白色/彩色亮度。

超高影像品質

4K 畫質享受

2300 流明高亮度

寬廣的色彩空間

影像強化

動態插補 (2D/3D)

獨家 HDR 優化技術


高安裝彈性

與 4K 功能廣泛的連結能力

電動鏡頭：位移 / 縮放 / 調焦

最高可達 10 個鏡頭位置記憶功能

160,000:1 高對比具自動光圈 / 鏡頭光圈功能



EPSON EH-TW7300 專業家庭劇院投影機

規格說明

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|
| 投射方式 | | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 |
| 液晶板-尺寸 | 三片 0.74 吋 16:9 TFT LCD | 液晶板-尺寸 |
| 液晶板-畫素數 | Full HD 2,073,600 dots (1920x1080) x3 | 液晶板-畫素數 |
| 液晶板-面板比例 | 16:9 | 液晶板-面板比例 |
| 投影透鏡-調焦方式 | 電動光學 ZOOM 及 FOCUS 調整功能 | 投影透鏡-調焦方式 |
| 投影透鏡-焦距 | | |

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| 投影透鏡-放大比例 | F:2~3、f:22.5~46.7mm | 投影透鏡-焦距 |
| | 1.0~2.1 | 投影透鏡-放大比例 |
| 投影透鏡-投射比 | 1.36~2.84 | 投影透鏡-投射比 |
| 投影亮度-白色亮度(White Light Output) | | 2300 流明 |
| 投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | | 2300 流明 |
| 明暗對比度 | | 160,000:1(場景模式: Dynamic、Auto Iris:on) |
| 周邊對應中心亮度比 | | 80% |
| 光源/型號 燈泡壽命(耗電量) 濾網型號 | 250W UHE 燈泡 / ELPLP89 | 光源/型號 |
| | 3500 / 4000 / 5000 小 時(High / Medium / Eco) | 燈泡壽命(耗電量) |
| | ELPAF39 | 濾網型號 |
| 解析度-標準解析度 解析度-支援解析度 | 1080P | 解析度-標準解析度 |
| | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p/ 4Kx2K | 解析度-支援解析度 |
| 解析度-HDTV 相容性 | | YES |
| 支援訊號種類-RGB 訊號相容 | | UXGA/WXGA / SXGA/ XGA / SVGA / VGA |
| 支援訊號種類-視頻相容性 | | NTSC / PAL / SECAM |
| 色彩重現 | | 全彩 (10bit、up to 1.07 billion colors) |
| 投射方式 | | 前投 / 後投 / 懸掛 |
| 投影畫面比例 (寬:長) | 16:9 / 4:3 | 投影畫面比例 (寬:長) |
| 投影畫面尺寸 | 50~300 吋 | 投影畫面尺寸 |
| 投射距離 | 1.48~18.99 公尺 | 投射距離 |
| 有效掃描頻率範圍-水 平(Analog) | 15.63kHz ~ 63.98kHz | 有效掃描頻率範圍-水平(Analog) |
| 有效掃描頻率範圍-垂 直(Analog) | 50Hz ~ 60Hz | 有效掃描頻率範圍-垂直(Analog) |
| 有效掃描頻率範圍-水 平(Digital) | 15.63kHz ~ 135kHz | 有效掃描頻率範圍-水平(Digital) |
| 有效掃描頻率範圍-垂 直(Digital) | 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz to 60 Hz | 有效掃描頻率範圍-垂直(Digital) |
| Lens shift-垂直 | ±96.3% (水平為中心) | Lens shift-垂直 |
| Lens shift-水平 | ±47.1% (垂直為中心) | Lens shift-水平 |
| 梯形修正功能 視頻輸入介面-輸入端 子 | 垂直-±30 度 水平- ---- | 梯形修正功能 |
| | D-sub 15 pin VGA 端 子 x1 HDMI x 2 (HDMI 1: HDCP 1.4 & 2.2 HDMI 2: HDCP 1.4) | 視頻輸入介面-輸入端子 |
| 音頻輸入介面-輸入端 子 其他訊號介面 | Stereo mini x1 | 音頻輸入介面-輸入端子 |
| | USB Type A-1 Opt.HDMI USB Type A-2 | 其他訊號介面 |

| | | |
|-------------|--|--|
| | firmware update & Wi-Fi unit(ELPAP10 選購) | |
| Wireless HD | --- | Wireless HD |
| 控制 I/O | | Trigger Out 3.5 mm mini-jack x 1 (Power on: 12 V DC, 200 mA max.) RS232 D-sub 9pin x 1 Repair service USB Type Mini-B x 1 |
| 使用環境溫度 | | 5 °C ~ 35 °C <41 °F ~ 95 °F> |
| 電源規格 | | 100~240 V AC ± 10%, 50/60 Hz |
| 風扇噪音值(耗電量) | | 31dB / 24dB / 20dB (High / Medium / Eco) |
| 環境規格-消耗電力 | | 場景模式 - 373W / 283W (High / Eco) 待機狀態 - 0.29W |
| 環境規格-重量 | | 11 公斤 |



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw