

# EPSON EH-LS10000 專業家庭劇院雷射投影機



1500lm

雷射4K，極致全黑 EH-LS10000  
頂級家庭劇院投影機  
雷射4K+3萬小時光源壽命，可長時間享受高畫質的美麗影像。

為家庭劇院，帶來極致奢華的視野  
雷射4K的優越，在家中精彩上演  
3LCD 反射技術，展現令人驚嘆的極致全黑(Absolute Black)。  
4K enhancement—為影像震撼，也為細節震撼  
先進 2D & 3D 技術，造就完美畫質  
連線功能、無限便利  
黑色極簡時尚，實力深藏不露  
電動鏡頭定位記憶功能：觀賞喜好，全自動記憶  
更有彈性的安裝設計  
寂靜強大的散熱系統



## EPSON EH-LS10000 專業家庭劇院雷射投影機

### 規格說明

投影系統	反射式 3LCD，3-晶片技術複晶矽薄膜電晶體主動矩陣式 (Poly-silicon TFT active matrix)	
投射方式 驅動方式 投射輸出	前投 / 背投 / 吊掛式投射	投射方式
	Epson 複晶矽薄膜電晶體主動矩陣式，0.74 英寸寬面板反射	驅動方式

	HTPS	
	HD, 2D, 3D, 1080p	投射輸出
畫素數 投影亮度-彩色亮度 (Color Light Output) 投影亮度-白色亮度 (White Light Output)	2,073,600dots (1920x1080) x3	畫素數
	1500 流明	投影亮度-彩色亮度(Color Light Output)
	1500 流明	投影亮度-白色亮度(White Light Output)
顯示比例	原始 16:9 寬螢幕 (4:3 resize), 在正常、全螢 幕或縮放模式下與 4:3 及 2.35:1 影片格式相 容	顯示比例
原解析度		原 1080p (1920x1080)
雷射類型		Laser Diode 41.9 mW (輸出)
雷射光源壽命		達 30,000 小時(ECO 模式)
大小(投射距離)		30"~300"對角 (0.83~18.19m)
對比度 投射鏡片型態 焦距比	極致全黑 (全白 1500 流明 / 全黑 0 流明)	對比度
	電動光學縮放 / 電動 對焦	投射鏡片型態
	2.5~3.7	焦距比
焦距 Focal Length 縮放比例	21.3mm~44.7mm	焦距 Focal Length
	1~2.1	縮放比例
電動鏡頭移動		垂直：最大 90% (水平中央上下移動) 水平：最大 40% (垂直中央左右移動)
鏡頭蓋		電動滑蓋
鏡頭光圈		細部調整
鏡頭位置		以下 3 項可記憶：鏡頭移動位置、縮放位 置、對焦位置
記憶位置		10 組 (1~10)
顯示效能	1920x1080 原始 1080p ; HD, 2D, 3D, 2D 轉 3D	顯示效能
顯示模式	自動 / 正常 / 全螢 幕 / 縮放 / 寬梯形 / 水平擠壓	顯示模式
超級解析 / 4K enhancement 影格插補	關閉 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 4K-1 / 4K-2 / 4K-3 / 4K-4 / 4K-5	超級解析 / 4K enhancement
	關閉 / 低 / 正常 / 高 (2D 及 3D 模式)	影格插補
色彩模式 HDMI 輸入訊號	動態、起居室、自然、 THX、劇院、黑白劇 院、Adobe RGB、數位 劇院、3D 動態、3D 劇 院、3D THX	色彩模式

	480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K x 2K	HDMI 輸入訊號
終端輸入 電腦相容	2 HDMI (1 HDMI HDCP2.2), 1 RS-232c, 1 RCA 映像 (composite), 3 RCA (色差), 1 VGA D-sub 15 pin (電腦輸入), 僅供指令及控制使用之內建網路 (RJ-45, 100Mbps)	終端輸入
	PC, Mac®	電腦相容
風扇噪音值	19dB (4K enhancement : 關閉)	風扇噪音值
電源供應器電壓 消耗電力	100~240VAC±10%, 50 / 60 Hz	電源供應器電壓
	100~120VAC, 雷射啟動為 459 瓦, 雷射啟動 (ECO 模式) 267 瓦, 待機模式 通訊: 啟動 2.8 瓦 / 關閉 0.29 瓦	消耗電力
尺寸 重量	550x553x238mm (寬 x 長 x 高)	尺寸
	18 公斤	重量
投影系統	反射式 3LCD, 3-晶片技術複晶矽薄膜電晶體主動矩陣式 (Poly-silicon TFT active matrix)	投影系統
投射方式	前投 / 背投 / 吊掛式投射	
驅動方式	Epson 複晶矽薄膜電晶體主動矩陣式, 0.74 英吋寬面板反射 HTPS	
投射輸出	HD, 2D, 3D, 1080p	
畫素數	2,073,600dots (1920x1080) x3	
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output)	1500 流明	
投影亮度-白色亮度(White Light Output)	1500 流明	



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: [arthur052511@gmail.com](mailto:arthur052511@gmail.com)

HTTP:// [www.yhlight.com.tw](http://www.yhlight.com.tw)